

大ホール常設機材リスト

種別	配置・配列	数量	備考
LH	72・59・22・40 4色	上4下4計8	舞台奥(上下)に収納
UH	71・72・63・22 4色		昇降手引き
第1ボーダー(W)	300W回路1~4・11~14 8回路		昇降手引き・文字幕共吊り
第2ボーダー(W)	300W回路1~4・11~14 8回路		昇降手引き
第3ボーダー(W)	300W回路1~4・11~14 8回路		昇降手引き
第1サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッち上下各4・トップ1) 1000Wフレネル(4台3色)	9台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
第2サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッち上下各4・トップ1) 1000Wフレネル(4台3色)	9台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
第3サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッち上下各4) 1000Wフレネル(4台3色)	8台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
第4サスペンションライト (1回路3KWまで・16回路)	1000W凸(ブッち上下各4) 1000Wフレネル(4台3色)	8台 12台	電動(下手操作盤) DMX・AC電源
1FR(回路下1~6・上11~16)	エリプソイダル1000W(上下各2台)	4台	
2FR(1回路灯体3台・8回路)	1000W凸(上下各4台4色)	16台	
PCL(プロサス) 12回路	灯体吊りなし		電動(下手操作盤)
1CL(1回路灯体2台・16回路)	1000W凸	32台	
2CL(1回路灯体2台・12回路)	1500W凸	24台	※センターピンルームあり
床コンセント 30A	FPL・FPR (各1~12)	12口	上下パラ
	FPC(前1~6・奥11~16)	12口	前奥パラ
コンセント口 サス・前明かりミニC型(20A) 床C型(30A) C-T変換コードなし			
ピンスポットライト	USHIO 2KWクセノン	2台	
調光卓(東芝ライテック)LICSTAR-IV Type	80フェーダー×3段(240フェーダー)・DMX対応 サブマスター 20フェーダー×20ページ・エフェクト・ JASC II データ対応 ワイヤレスリモコン2コ		
反響板ライト(OB)	3サスと回路11~16コンモ		
分電盤 C-60 C-30	60A3口 30A3口 60A→30Aコードなし		
	出力端子台 4P 200A 3相4線182V/105V 50Hz 60KVA		